No.06B-08B

9.525 mm & 12.700 mm PITCH,

Single - Type B — 06B, 9.525 mm Pitch — Nominal = 5.21 mm

Part No.	No. of Teeth	Pitch Diameter	Bore		Hub		Wgt. Kgs.
			Stock	Max	Dia.	L.T.B.	
06B11H	11	33.81	8	14	23	25	0.09
06B12H	12	36.80	8	16	26	25	0.10
06B13H	13	39.80	10	16	29	25	0.11
06B14H	14	42.80	10	16	31	25	0.12
06B15H	15	45.81	10	20	34	25	0.14
06B16H	16	48.82	10	22	37	25	0.18
06B17H	17	51.84	10	25	40	28	0.20
06B18H	18	54.85	10	25	43	28	0.23
06B19H	19	57.87	10	28	46	28	0.25
60B20H	20	60.89	10	30	49	28	0.31
60B21H	21	63.91	12	30	50	28	0.36
06B22H	22	66.93	12	32	51	28	0.37
06B23H	23	69.95	12	32	52	28	0.39
06B24H	24	72.97	12	32	54	28	0.40
06B25H	25	76.00	12	35	57	28	0.41

Single - Type B — 08B, 12.700 mm Pitch — Nominal = 7.37 mm

Part No.	No. of Teeth	Pitch Diameter	Bore		Hub		Wgt. Kgs.
			Stock	Max	Dia.	L.T.B.	
08B11H	11	45.08	10	22	30	25	0.17
08B12H	12	49.07	10	22	34	28	0.24
08B13H	13	53.07	10	25	38	28	0.25
08B14H	14	57.07	10	28	42	28	0.31
08B15H	15	61.08	10	30	46	28	0.33
08B16H	16	35.10	12	32	50	28	0.37
08B17H	17	69.12	12	35	54	28	0.51
08B19H	19	77.16	12	40	64	28	0.65
08B20H	20	81.18	12	42	67	28	0.76
08B21H	21	85.21	12	45	70	28	0.82
08B22H	22	89.24	12	48	73	28	0.88
08B23H	23	93.27	12	51	78	28	1.05
08B24H	24	97.30	14	53	82	28	1.05
08B25H	25	101.33	14	53	82	28	1.13

Maximun bores shown will accommodate standard keyseat & setscrew over Keyseat. Slightly larger bores are possible with no keyseat, shallow keyseat, or setscrew at an angle to keyseat.